

Yanmar SA 221 - 424

Nová řada subkompaktních traktorů Yanmar řady SA v sobě kloubí všestrannost velkých traktorů s rozměry malotraktorů. Yanmar vyvinul řadu SA cíleně pro malé obce, areály firem a pro využití v soukromém sektoru. Dostupné varianty: SA 221 a SA 424

Hodnocení: Nehodnoceno

 na objednávku
Dodání je obvykle do 8 týdnů.

[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [Yanmar](#)

Popis

Základním kamenem je motor Yanmar o výkonu 21 a 24 koní v kombinaci s hydrostatickou převodovkou ovládanou dvěma pedály. Standardem pro modely SA jsou také dva hydraulické okruhy ovládané křížovou pákou přímo vybízející k agregaci s velkým nakladačem. Zadní vývodovou hřídel 540 ot/min doplňuje mezinápravová vývodová hřídel 2 000 ot/min pro pohon mezinápravové sekačky.

Zadní tříbodový závěs nabízí dostatečnou nosnost pro jakékoliv příslušenství. Pohon 4x4 s uzávěrkou diferenciálu jen podtrhuje široké využití Yanmaru řady SA. Ať jste farmář, továrník, starosta či majitel velké zahrady, s Yanmarem řady SA pro Vás bude práce vždy radostí.

Malotraktory: Yanmar SA 221 - 424

	Yanmar SA 221	Yanmar SA 424
MOTOR		
Výrobce motoru	Yanmar	Yanmar
Typ motoru	3TNM72-DRE	3TNV76-DRE
Počet válců	3	3
Výkon motoru	16,0 kW / 21,6 k	19,0 kW / 25,7 k
Krouticí moment	55,7 Nm	67,8 Nm
Objem palivové nádrže	23 l	23 l
PŘEVODOVÝ SYSTÉM		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická dvourychlostní
Pohon	Volitelný 4×4	Volitelný 4×4
Brzdy	Diskové	Diskové
Pojezdová rychlost v km/h	0 – 12,9 vpřed a 0 – 11 vzad	0 – 21,5 vpřed a 0 – 11,2 vzad
Poloměr otáčení	2,4 m	2,6 m
Vývodová hřídel	Nezávislá, 6drážka, 35 mm	Nezávislá, 6drážka, 35 mm
Zadní vývodová hřídel	540 ot/min	540 ot/min
Mezinápravová vývodová hřídel	2 000 ot/min	2 000 ot/min
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Čerpadlo pracovní	16,1 l	16,1 l
Čerpadlo řízení	14,1 l	14,1 l
Zadní třibodový závěs	Kategorie I	Kategorie I
Nosnost 610 mm za úchyty ramen	300 kg	548 kg
Hydraulické okruhy	2 s plovoucí polohou	2 s plovoucí polohou
Ovládání	Křížovou pákou	Křížovou pákou
PNEUMATIKY		
Travní kola	18×8.50–10 4PR / 26×12.0–12 4PR	24×8.50–14 4PR / 36×14.00–15 4PR
Průmyslová kola	18×8.50–10 6PR / 26×12.0–12 4PR	23×8.50–12 4PR / 14×17.5 6PR
ROZMĚRY		
Hmotnost	697 kg	830 kg
Délka	2 594 mm	2 688 mm
Šířka	1 200 mm	1 373 mm
Výška s ochranným rámem	2 090 mm	2 215 mm