

Pasivní kyp?i? oto?ný

Pasivní ple?ky slouží na plošné zpracování p?dy, nap?íklad mezi ?ádkami plodin.

Hodnocení: Nehodnoceno

 na objednávku
Tocení je obvykle do 8 týdnů.

[Dotaz na produkt](#)

Popis

Hloubka zpracování je n?kolik centimetr?, v závislosti na p?dních podmínkách a typu p?dy. Ší?ka záb?ru je standardn? od 1 do 2 metr?. Nastavení hloubky zpracování válcem nebo hloubkovými koly. Ple?ka má posuvné nože a radlí?ky, je možné nastavit ší?ku ?ádk? podle požadavk? rostliny.

Technické parametry	Model	Provedení	Počet radlí?ek	Pra?covní ší?ka	Pra?covní hloubka	Výkonnost	Délka	Ší?ka	Výška	Hmotnost	Transportní výška
	PK O1 0	pevné, nesené	7	100	5-15	8-12	700	100	900	50	max. 10 k m/h
	PK O1 2	pevné, nesené	9	120	5-15	11-16	700	120	900	75	max. 10 k m/h
	PK O1 3	pevné, nesené	10	130	5-15	15-20	700	130	900	95	max. 10 k m/h
	PK O1 5	pevné, nesené	12	150	5-15	15-20	700	150	900	95	max. 10 k m/h

od