# Tažené shrnova?e SITREX

Hodnocení: Nehodnoceno
Dotaz na produkt

VýrobceSitrex

Popis

## Inovace a výhody

Nová ?ada jednostranných tažených paprskových shrnova?? TR/6-13 S vyniká kompaktními transportními rozm?ry, snadnou obsluhou a nastavením p?i práci. Stroj lze snadno a rychle p?estavit z transportní do pracovní polohy pomocí hydraulického okruhu p?ímo z kabiny traktoru. Promyšlená konstrukce stroje poskytuje vysoký výkon a vynikající kvalitu práce. ?ada TR se vyzna?uje snadnou manévrovatelností i na malých plochách a nerovných pozemcích, vysokou stabilitou v pracovní i transportní poloze. Stroje mají robustní konstrukci, která zajiš?uje dlouhou životnost i v náro?ných podmínkách.

Funkce:

- 3 ks pneumatikových kol (TR/6 - TR/9); odolný pevný rám
  5 ks pneumatikových kol (TR/11 a TR/13); kloubový rám
- Bo?ní odkládání ?ádku
- Flexibilní prstová kola jsou nezávisle uložena a samostatn? odpružena pružinami
- Jednoduchý systém pro nastavení p?ítlaku prstových kol na p?du
- Hydraulické otevírání/zavírání a nastavení pracovního záb?ru - standard

Výhody:

- Mimo?ádn? univerzální stroj; m?že shrnovat pícniny i slámu; vynikající pom?r cena/výkon
- M?že shrnovat z plochy nebo i více ?ádk?; m?že být také použit pro p?ekládání ?ádk?
- Výborné p?izp?sobení r?zným terénním podmínkám; stejnom?rné ?ádky bez kontaminace p?dou
- Nastavení p?ítlaku prstových kol na p?du umož?uje kvalitní práci a shrnování v r?zných podmínkách

- Umož?uje otev?ení/zav?ení stroje a nastavení pracovní ší?ky p?ímo z kabiny traktoru

**Technické parametry**

| Model | Celková délka | Transportní výška | Transportní ší?ka | Po?et shrnovacích kol | Po?et prst? na shrnovacím kole | Pracovní záb?r | Požadovaný p?íkon | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR/6-S** | 7100 | 1700 | 1950 | 6 | 40 | 4000 | 30/22 | 710 |
| **TR/8-S** | 8750 | 1700 | 1950 | 8 | 40 | 5000 | 30/22 | 780 |

*rozm?ry jsou v mm, kg